

Coding Rules

Objectives

- 오류 없는 프로그램
- 이해하기 쉬운 코드 → 유지보수가 쉬운 코드

Guide Line

- Indent는 Tab이 아닌 Space로, 2또는 4 (4를 권장)
- Function, Method는 한 화면 안에 들어오도록 (20~30줄 내외)
- brace는 새로운 줄에서 시작

```
if ( condition )
{
    // .. do something
}
```

- 2단계를 초과하는 brace는 새로운 method, function으로 작성
- 변수의 초기화에 주의
- recursive에 주의
- heap에 할당하는 메모리의 해제에 관한 해제 확인 (GC가 있는 경우 제외)
- 변수의 이름은 hunggarian notation을 참고한 naming
 - static; s_ 접두어
 - global; g_ 접두어
 - member; m_ 접두어
 - string; strName, strAddress, ...
 - int; nID, ...
 - resource; IDC_BTN_, IDC_EDIT, IDC_TREECTRL, ...
 - controls; m_btnOK, m_editAddress, m_treectrlDirectory, ...
- function, method의 naming rule 은 V(동사)+N(명사)를 기본으로 확장

```
bool GetPropertyWithName( string strName )
{
    // .. do something
}
```

- 같은 프로젝트 내에서 같은 function, method 이름 회피
- 조건문의 경우 가능하다면 '상수 (조건문) 변수'의 형태

```
if ( NULL == pszAddress )
{
```

```
// .. do something  
}
```

- 리턴값의 확인; 리턴 값이 있는 함수의 호출의 경우 가능하면 리턴 값을 확인한다.
- **while**, **goto** 사용 자제; 코드의 가독성을 위해 **for** 문이나 **foreach**를 권장한다.
- 전역 변수의 사용 자제; 특별한 경우가 아니라면 전역 변수는 사용하지 않기를 권장한다.
- 상수는 한 곳에 정의; 숫자를 직접 사용하기 보다 상수를 정의하여 사용하고, 상수는 하나의 파일에 정의하여 모아두거나 해당 소스의 가장 처음에 정의해둔다.

From:
<http://wiki.theta5912.com/> - reth

Permanent link:
http://wiki.theta5912.com/doku.php?id=public:computer:coding_rules&rev=1518617181

Last update: **2021/01/20 17:48**

